

T.T.D.

Descrizione Film in poliestere adesivo da utilizzare come supporto per l'applicazione dei materiali per stampa digitale.
Viene fornito in 3 varianti : ADVANCED, EASY e EVOLUTION, che presentano adesione crescente.
Il materiale è protetto con **carta siliconata**.
Spessore medio : **75 micron**.

Applicabilità	PRODOTTO	TTD ADVANCED (basso tack)	TTD EASY (medio tack)	TTD EVOLUTION (alto tack)
	COLORPRINT	■	■	■
	COLORPRINT EXTRA	■	■	■
	COLORPRINT NEW M		■	■
	COLORPRINT PU / MATT		■	■
	COLORPRINT PU EXTRA / MATT		■	■
	DIGITAL PERFOR		■	■
	EVOLUTION PRINT PLUS			■
	GLITTERPRINT	■	■	
	SOFT PRINT COLOR VIVID / MATT		■	
	SUBLITHIN MATT LT		■	■

Procedimento Rimuovere dal TTD la carta siliconata di protezione
Applicare energicamente il TTD al materiale stampato, manualmente o con l'uso di una laminatrice, evitando la formazione di bolle d'aria tra i due materiali
Rimuovere il supporto del materiale stampato
Applicare sul capo alla temperatura indicata per il materiale da stampa
Per la rimozione verificare di volta in volta nelle schede dei singoli prodotti

Certificazioni Prodotto conforme al REACH



Siser s.r.l.

N.B. I dati riportati sono frutto della nostra esperienza.
Vi ricordiamo di effettuare una prova prima di iniziare la produzione in serie.
Per un migliore risultato raccomandiamo di conservare il materiale al riparo dalla luce solare diretta.

Viale della Tecnica n° 18
36100 Vicenza - Italy
Tel. +39 0444.287960
Fax +39 0444.287959
info@siser.it - www.siser.it

Il prodotto è conforme alla legislazione vigente in Italia e nella UE in relazione alla sua destinazione d'uso, ed al Regolamento (CE) n° 1907/2006/EU REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substance). Il presente documento può essere soggetto a modifiche. Le versioni aggiornate sono disponibili sul sito www.siser.it. Per ulteriori informazioni o richieste in merito, vi preghiamo di contattare il personale commerciale. Grazie