



# Stampante da produzione Z6610 HP DesignJet

Una soluzione di stampa da produzione straordinariamente veloce<sup>1</sup>



## PRECISIONE – Stampe resistenti di alta qualità

- Ottienete risultati di forte impatto e una elevata nitidezza, dai disegni al tratto ai manifesti, con testine di stampa ottimizzate.
- Assicurate una qualità sempre elevata con le routine di manutenzione ottimizzate.
- Lavorate senza preoccupazioni grazie alle stampe resistenti all'acqua e allo sbiadimento offerte dagli inchiostri HP Vivid Photo<sup>2</sup>.

## PRODUTTIVITÀ – Gestione efficiente dei picchi di produzione

- Gestite carichi di lavoro elevati con velocità di stampa fino a 19,7 m<sup>2</sup>/h (212 ft<sup>2</sup>/h) su carta lucida e 140 m<sup>2</sup>/h (1506,9 ft<sup>2</sup>/h) su carta comune<sup>3</sup>.
- Gestite più job grazie all'unità HDD da 500 GB.
- Stampate senza interruzioni grazie ai lunghi rotoli, alle cartucce d'inchiostro HP da 775 ml e al rullo di avvolgimento integrato.

## AFFIDABILITÀ – Adattamento perfetto ai carichi di lavoro

- Integrazione trasparente con software leader del settore.
- Migliorate l'efficienza operativa con il software di preparazione ed elaborazione dei job HP SmartStream.
- Scoprite la praticità della stampa one-click con il software HP Click.<sup>4</sup>

Per ulteriori informazioni, visitate <http://www.hp.com/go/designjetz6610>

Stampante con funzionalità di sicurezza dinamica. Da utilizzare solamente con cartucce dotate di chip HP originale. Le cartucce con un chip non HP potrebbero non funzionare e quelle che attualmente funzionano potrebbero non funzionare in futuro. Per saperne di più visitate: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

<sup>1</sup> Rispetto alle stampanti a getto d'inchiostro per grandi formati con costo inferiore a €25.000 per le applicazioni grafiche. In base alle velocità del colore più elevate pubblicate dai produttori aggiornate a giugno 2017. I metodi di test possono variare.

<sup>2</sup> A seconda delle differenze dei sistemi di scrittura, le prestazioni potrebbero variare. Stime di resistenza allo sbiadimento di HP Image Permanence Lab basate su inchiostri HP Vivid Photo con la stampante HP DesignJet Z6200 Photo Production utilizzando 6 inchiostrati. Le prestazioni di resistenza all'acqua variano secondo la stampante e il profilo di stampa. Test di resistenza all'acqua eseguito da HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti HP, conforme al metodo ISO 18935. Indice di resistenza allo sbiadimento per esposizione interna/non alla diretta luce solare a cura di HP Image Permanence Lab su una serie di supporti HP. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.HPLFMedia.com/printpermanence>.

<sup>3</sup> Utilizzando carta comune e la modalità Bozza, la stampante da produzione HP DesignJet Z6610 può raggiungere velocità di stampa fino a 19,7 m<sup>2</sup>/h (212 ft<sup>2</sup>/h). Utilizzando carta comune e la modalità Rapida, la stampante da produzione HP DesignJet Z6610 può raggiungere velocità di stampa fino a 140 m<sup>2</sup>/h (1506,9 ft<sup>2</sup>/h).

<sup>4</sup> Una volta selezionata l'immagine, stampa con un solo clic per stampare l'intero file senza modifiche alle impostazioni di stampa. Supporto di file PDF, JPEG, TIFF e HP-GL/2.

## Specifiche tecniche

Stampa	
Velocità di stampa	Modalità rapida: 140 m <sup>2</sup> /h su supporti comuni Modalità bozza: 26,3 m <sup>2</sup> /h su supporti patinati Modalità migliore: 13,1 m <sup>2</sup> /h su supporti lucidi <sup>1</sup>
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Tecnologia	Getto termico d'inchiostro HP
Margini	Rotolo: 5 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2")
Tipi di inchiostro	Pigmentato
Cartucce d'inchiostro	6 (ciano, magenta, giallo, nero opaco, nero fotografico, grigio chiaro)
Testine di stampa	6 (2 ciano/nero opaco, 2 magenta/giallo, 2 nero fotografico/grigio chiaro)
Precisione del tratto	±0,1%
Larghezza minima del tratto	0,02 mm (HP-GL/2 indirizzabile)
Larghezza del tratto minima garantita	0,067 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Supporti di stampa	
Gestione	Alimentatore a rotolo, taglierina automatica orizzontale, rullo di avvolgimento
Formato rotoli	Da 280 a 1524 mm
Grammatura	da 80 a 500 g/m <sup>2</sup>
Memoria	64 GB (virtuale) <sup>2</sup> ; 500 GB Disco rigido
Connettività	
Interfacce	Gigabit Ethernet (1000Base-T), slot accessorio EIO Jetdirect
Linguaggi di stampa (standard)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4
Linguaggi di stampa (opzionale)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG
Driver	Driver raster per Windows; driver PostScript Windows e macOS con kit di aggiornamento PostScript/PDF opzionale
Dimensioni (L x d x a)	
Stampante	2430 x 690 x 1370 mm
Spedizione	2684 x 750 x 1200 mm
Peso	
Stampante	190 kg
Spedizione	220 kg
Contenuto della confezione	
	Stampante da produzione HP DesignJet Z6610; supporto per rotolo; testine di stampa; cartucce d'inchiostro di avvio; cartuccia di manutenzione; piedistallo stampante; rullo di avvolgimento; kit adattatore per supporto rotolo da 3"; guida rapida di riferimento; opuscolo di installazione; software di avvio; cavo di alimentazione
Software disponibile	
	Inclusi: HP Applications Center, HP Click, driver stampanti, HP DesignJet Utility comprendente HP Color Center, HP Partner Link Pay-per-use, HP Web JetAdmin A pagamento: HP SmartStream
Valori ambientali	
Temperatura di funzionamento	da 5 a 40°C (Da 5 a 40 °C)
Umidità operativa	Da 20 a 80% RH
Acustica	
Pressione sonora	53 dB(A) (in uso); 39 dB(A) (inattivo); 39 dB(A) (modalità stand-by)
Potenza sonora	7,0 B(A) (in uso); 5,5 B(A) (inattivo); 5,5 B(A) (modalità stand-by)
Alimentazione	
Consumo	270 W (in stampa); < 48 W (pronta); < 5,3 W (non attiva); < 0,3 W (spenta)
Requisiti	Tensione in ingresso (auto-rilevazione): 100-127 V (±10%), 5 A; 220-240 V (±10%), 3 A; 50/60 Hz (±3 Hz)
Certificazione	
Sicurezza	EU (conformità LVD e EN 60950-1); Russia (GOST)
Specifiche elettromagnetiche	Conforme ai requisiti di classe A, compresi: EU (direttiva EMC)
Specifiche ambientali	ENERGY STAR; WEEE; RoHS (EU); REACH; EPEAT Bronze
Garanzia	Garanzia limitata di un anno sull'hardware

## Informazioni per l'ordine

Prodotto	
ZQU13A	Stampante da produzione HP DesignJet Z6610 da 60"
Accessori	
CQ754A	Perno per supporti di stampa in rotolo per HP DesignJet Z6200 da 1524 mm
Q6714A	Raccoglitore supporti per HP DesignJet da 1524 mm
Q6715A	Kit manutenzione per l'utente HP DesignJet
G6H51B	Scanner HP HD Pro da 42 pollici
J8025A	Server di stampa HP Jetdirect 640n
CQ745B	Kit aggiornamento PostScript/PDF HP DesignJet
L3J69AAE	HP SmartStream Preflight Manager
L3J79AAE	Controller di stampa HP SmartStream per stampanti da produzione HP DesignJet Z6xx0
Materiali di consumo originali HP	
P2V99A	Testina di stampa magenta/giallo HP 774 DesignJet
P2W00A	Testina di stampa nero fotografico/grigio chiaro HP 774 DesignJet
P2W01A	Testina di stampa nero opaco/ciano HP 774 DesignJet
C1Q37A	Cartuccia inchiostro nero opaco DesignJet HP 773C, 775 ml
C1Q39A	Cartuccia inchiostro magenta DesignJet HP 773C, 775 ml
C1Q40A	Cartuccia inchiostro giallo DesignJet HP 773C, 775 ml
C1Q42A	Cartuccia inchiostro ciano DesignJet HP 773C, 775 ml
C1Q43A	Cartuccia inchiostro nero fotografico DesignJet HP 773C, 775 ml
C1Q44A	Cartuccia inchiostro grigio chiaro DesignJet HP 773C, 775 ml
CH644A	Cartuccia manutenzione DesignJet HP 771
<p>Uso <b>Inchiostri originali HP</b> Utilizzate le testine di stampa, gli inchiostri originali HP e i materiali di stampa per grandi formati HP per una garanzia di qualità elevata, uniformità e affidabilità. Questi componenti critici sono stati ideati e progettati insieme per offrire un sistema di stampa ottimizzato, mentre gli inchiostri originali HP sono studiati per la massima durata delle testine di stampa HP. Proteggete il vostro investimento con gli inchiostri originali HP che assicurano la massima protezione offerta dalla nostra garanzia. Per ulteriori informazioni, consultare <a href="http://hp.com/go/OriginalHPinks">hp.com/go/OriginalHPinks</a>.</p>	
Assistenza e supporto	
<b>U9ZK0E</b>	2 anni di assistenza HP entro il giorno lavorativo successivo con trattamento dei supporti difettosi
<b>U9ZK1E</b>	3 anni di assistenza HP entro il giorno lavorativo successivo con trattamento dei supporti difettosi
<b>U9ZK2E</b>	4 anni di assistenza HP entro il giorno lavorativo successivo con trattamento dei supporti difettosi
<b>U9ZK3E</b>	5 anni di assistenza HP entro il giorno lavorativo successivo con trattamento dei supporti difettosi
<b>U9ZK4PE</b>	1 anno di assistenza HP post-garanzia, entro il giorno lavorativo successivo con trattamento dei supporti difettosi
<b>U9ZK5PE</b>	2 di assistenza HP post-garanzia, entro il giorno lavorativo successivo con trattamento dei supporti difettosi
<b>H4518E</b>	Servizio di installazione HP con configurazione di rete
<p><b>Servizi di supporto HP DesignJet</b> offrono installazione, manutenzione e servizi di assistenza estesa (ad es. 2, 3, 4 e 5 anni). Per ulteriori informazioni, visitare <a href="http://hp.com/go/cpc">hp.com/go/cpc</a>.</p>	
<p>Per tutti i <b>Supporti di stampa HP per grandi formati</b> Per il portafoglio di prodotti, consultate <a href="http://HPLFMedia.com">HPLFMedia.com</a></p>	
ECO Highlights	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificazione ENERGY STAR<sup>®1</sup>, registrazione EPEAT<sup>®</sup> Bronze in qualità di prodotto preferibile dal punto di vista ambientale<sup>2</sup></li> <li>• Riducete il numero di rilavorazioni, grazie a una straordinaria omogeneità del colore</li> <li>• Riciclo gratuito e pratico di cartucce e testine di stampa HP<sup>3</sup></li> <li>• Carte certificate FSC<sup>®4</sup>, gamma di supporti HP riciclabili con programma di ritiro<sup>5</sup></li> </ul>	
<p><b>HP raccomanda di riciclare dispositivi hardware e materiali di consumo per la stampa di grande formato. Per informazioni, visitare il nostro sito Web <a href="http://hp.com/ecosolutions">hp.com/ecosolutions</a></b></p>	

<sup>1</sup> Velocità massima di uscita per immagini a colori con copertura colore del 100%. Stampa su rotoli dalle dimensioni massime, con gli inchiostri originali HP Vivid Photo.

<sup>2</sup> Basato su 1 GB di RAM.

